



# Den Braven

## Technische datasheet

### Zwaluw® FP Pipe Wrap Opschuimende brandhuls



#### Product omschrijving

De FP Pipe Wrap is een huls die sterk uitzet in geval van brand. De FP Pipe Wrap wordt toegepast rond kunststof buizen (PVC, PP, PE) die door (gesegmenteerde) wanden, vloeren zijn aangebracht. De huls wordt rond de buis geplaatst en vastgekleefd met de lijmstrip. Daarna wordt de huls om de buis in de constructie geschoven. De opschuimende eigenschap van de FP Pipe Wrap voorkomt dat hitte, rook en vuur zich verspreid naar het volgende compartiment.

#### Voordelen

- Tot 2 uur brandwerendheid.
- Optimaal voor gebruik in samengestelde wanden.
- Slechts 1 huls nodig voor wandafdichting.
- Wordt geplaatst in de compartiment wand/vloer/plafond.
- Beschikbaar in de meest voorkomende maten 50 tot 160 mm.
- Grondig getest systeem door de toonaangevende Europese testinstituten (notified bodies).
- Dicht doorvoering af voor vuur en rook.

#### Applicaties

De FP Pipe Wrap wordt geplaatst in een sparing in de wand, waarbij de ruimte tussen de FP Pipe Wrap en de wand kleiner is dan 10 mm.

#### Gebruiksaanwijzing

Breng de FP Pipe Wrap om de leiding aan. Haal de rugfolie van de montagesticker los en plak de montagesticker op de FP Pipe Wrap vast, zodanig dat de FP Pipe Wrap aansluit en strak om de leiding zit. Schuif de FP Pipe Wrap om de leiding heen, zodat het midden van de FP Pipe Wrap in het midden van de brandwerende constructie uitkomt. Dicht eventuele ruimten of naden tussen de leiding en de FP Pipe Wrap en tussen de FP Pipe Wrap en de constructie af met FP Intumscent Acrylic.

#### Aanvullende informatie

|                   |  |                                |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Vaste stofgehalte |  | 100%                           |
| Dikte             |  | 6-12 mm, depending on diameter |

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Kies de juiste FP Pipe Wrap, overeenkomstig met de diameter van de leiding. Dicht eventuele ruimten of naden tussen de leiding en de FP Pipe Wrap en tussen de FP Pipe Wrap en de constructie af met FP Intumscent Acrylic.

#### Overschilderbaarheid

De FP Pipe Wrap kan niet worden overschilderd.

#### Kleuren

- Zwart

#### Verpakking

- Ø 50mm
- Ø 75mm
- Ø 80mm
- Ø 90mm
- Ø 110mm
- Ø 125mm
- Ø 160mm

#### Certificaten

EN 1366-3

#### Gezondheid & veiligheid



# Den Braven

Better  
results  
through  
knowledge

## Technische datasheet

### Zwaluw® FP Pipe Wrap

#### Opschuimende brandhuls

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

#### Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E [info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl)